



BRUKSANVISNING FÖR GUARDIAN-2 TIMER

De olika delar som du kommer att fungera, Läs denna bruksanvisning noggrant för att bekanta dig med produkten, och ändamålsenlig användning av produkten, dess underhåll och viktiga säkerhetsinstruktioner. Ägare eller den person som ansvarar för driften av timern skall säkerställa strikt med kravet enligt direktiv 89/392/EEG, 91/368/EEG, 93/44/EEG och 93/68/EEG. Under inga omständigheter göra informationen och rekommendationerna i denna bruksanvisning tjänar till att ersätta den rådande normer och rättsregler.

Trädgård vill betona att de är inte ansvariga för skador som uppkommer från sin utrustning när sådana skador är resultatet av utbildade reparation eller om reservdelar är inte originaldelar eller delar inte godkänts av Trädgård och om reparationen inte genomfördes av teknisk assistans eller återförsäljaren. Detsamma gäller reservdelar och tillbehör.

Denna timer kan anslutas till alla trädgård propan kanonen verksamma i L. P. gas. Timern gör att du kan starta och stoppa pistolen på någon timme som du önskar.

Varning: För att förhindra gasläckage av är det strängt förbjudet för att avveckla delar av timern.

Timern är kapabel att göra två växlar per dag, 1 x och 1 x off (minimal 10 timmar, maximal 19 timmar) under en period av flera månader. Timern kan inte användas vid temperaturer under - 10 ° C. (14° F.). Timern är en kvalitetsprodukt som byggt i ett regn resistent hölje. En kvarts drivenheten driver gasventilen. Undvika Hårdhänt hantering, särskilt stötar och gupp. Håll gasslang och bröstvårter dammfri etc. Damm kan orsaka läckage. Gas kanoner är för yttre bruk. Rök inte. Bära hörselskydd när du startar Trädgård propan kanonen Läs noggrant instruktionerna av propan kanonen.

Timern har vissa komponenter som endast kan repareras eller ställa in genom teknisk assistans eller en auktoriserad återförsäljare.

Installation:

Stäng ventilen på gasflaskan när passande timern.



BRUKSANVISNINGEN FÖR GUARDIAN-2 TIMER

Skär slang mellan gas flaska och propan kanon (fig. 1) på ett avstånd av ca 10-15 cm. från gasolflaskan. Ta bort locken från bröstvårtorna av timern.

(FIG. 1)



Skjut slangklämmorna över slangen och montera slangen på bröstvårtor. Slangen från gasolflaskan har att monteras på vänster bröstvårta (märkt "i") och slangen kommer från propan kanonen på högra bröstvårtan (märkt "ut"). Dra åt båda slangklämmorna med en skruvmejsel. Kontrollera att gasregulator är ansluten till propan tank på ett sådant sätt att en vertikal position av timern är säkrad (fig. 2).




(fig. 2)


Inställning av tid:

Ta bort locket från timern.

Ta bort drivenheten från timern och sätt en typ av batteri AA-R6 1'5 Volt. (fig. 3 och 4).



(fig. 3)



(fig. 4)

Aktivera drivenheten så ratten blir synlig (fig. 5).


(fig. 5)





BRUKSANVISNINGEN FÖR GUARDIAN-2 TIMER

Ratten kretsar en gång per 24 timmar motsols och är uppdelad i en dag och natt tid. Ställ in tiden genom att ta bort slipat muttern (fig. 6) medan du håller ratten.



(fig. 6)

Ta aldrig bort slipat muttern medan du håller drivenheten. Detta kan skada drivenheten (fig. 7).




(fig. 7)

Ställ in ringa på ett sådant sätt att den faktiska tiden motsvarar tid pekaren.

Slå startpunkten för att lägre reglerar skivan krävs starttid (start) och slutpunkten för andra reglerande skivan till krävs stängningstiden (stopp).

Exempel (fig. 8). Din klocka visar exakt 3 timmar p.m. (verklig tid). Du vill använda propan kanonen mellan 5 och 7 p.m.




(fig. 8)

I.-tid pekaren pekar på siffran 15 på ratten (3 p.m.).

II. - startpunkt av lägre reglerar skiva punkter vid siffran 5 (start) i ratten.

III.-slutpunkten för den övre reglerar skiva (stopp) punkter vid siffran 19 (7 p.m.). Efter inställning av tider, mutter slipat (fig. 9) medan du håller ratten med två fingrar




(fig. 9)



BRUKSANVISNINGEN FÖR GUARDIAN-2 TIMER

Slå drivenheten (fig. 10) och sätt den tillbaka i huset medan något luta den. Var noga med att reglera skivorna är motsatsen till spaken för gasventilen (fig. 11).


(fig 10)



(fig11)



Sätt på locket tillbaka timern (fig. 12). För bra regnskydd är det nödvändigt att de 4 skruvarna är åtdragna så att locket och bostäder är tätt till varandra och att det syns inget utrymme



(fig. 12)


Öppna den viktigaste ventilen i gasolflaskan.

Timern fungerar nu automatiskt.

Allmän:

Ratten blir till vänster (moturs).

Den förhöjda delen av reglerande skivan öppnar gasventilen genom spaken. Detta kommer att börja fungera propan kanonen. När reglering skivan är låg bör det finnas ett utrymme på 1-1'5 mm. mellan spaken och reglera skiva. Korrekt funktion av gasventilen kan kontrolleras genom att trycka mot spaken. Därefter bör spaken sjunka på grund av våren trycket inuti gasventilen. Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren i händelse av avbrott eller för ytterligare information. När timern inte är används, ta bort batteriet och skydda bröstvårtorna genom att sätta lock in dem igen.



Ett nytt batteri bör införas i början av en ny säsong.

Trädgårdsteknik AB

Helsingborgsvägen 578

262 96 ÄNGELHOLM

Telefon: 0431-222 90

Telefax: 0431-222 70

info@tradgardsteknik.se

[Web: www.tradgardsteknik.se](http://www.tradgardsteknik.se)