

Dricksvattenfontän barriärfritt galvaniserat stål piedestal grön Modell: EU3202

Funktioner och fördelar

Kvalitets kontrollerad

Dricksfontänen levereras färdigmonterad och fullt tryckttestad för att säkerställa att inget läckage uppstår, och att den har korrekt funktion för minskad installationstid.

Skyddade komponenter

Tryckknapp, avloppssil, bottenplatta och munstycke.

Munstycke

Skyddat polerad förkromad mässingsmunstycke med integrerad laminärt flöde som förhindrar stänk, och ger en fin drickstråle. Integrerat kraftigt skålskaft med sprint ger vandalskydd och styrka, och skyddat vinklad vattenstålsöppning ger en stadig sanitär dricksvattenstråle.

Tryckknapp

Patenterad servicevänlig tryckknappsventil i rostfritt stål. Service som justering av stråle, rengöring av filter eller byte av ventilpatron görs enkelt via fronten av tryckknappen. (specialverktyg för att öppna ventilen ingår) Ventilen arbetar vid ett drifttryck som ligger mellan 2 till 6,2 bar.

Konstruktion

Extra kraftigt 2,05mm galvaniserat pulver lackat stål som står emot korrosion. Denna modell saknar avloppsanslutning (vattnet rinner ut på marken baktill på fontänen). Modellen är handikappanpassad.

Specifikation

Vandalskyddad dricksfontän i pulver lackat (grön) galvaniserat stål (2,05mm).

Skyddat kraftigt munstycke i förkromad polerad mässing med laminärt anti-stänkflöde.

100 % bly-fria vattenvägar. Fullt tryckttestad. Inklusive monterings bultar.



Applikationer

Passar lika bra för privata som offentliga utomhus installationer, som parker, skolgårdar eller torg. Stängs av och töms på vatten vintertid. Denna modell saknar avloppsanslutning, och placeras bredvid dagvattenbrunn eller dyl.

Tillbehör

Flaskkran 6250LF



Postadress:

TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsvägen 578, Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM

Telefon : 0431-222 90
Bg.nr : 5743-7980
Org.nr : 556409-6120

URL:

www.tradgardsteknik.se
E-postadress:
info@tradgardsteknik.se